

гайка крюка для люстры

КВМ

Описание
товара:

Латунная гайка с резьбой М5

Предназначена для KBS-3 для последующего монтажа крюка КВР-9 или КВР-10

Гайку следует установить в нижнюю часть коробки KBS-3 до заливки бетоном!

Материал: Латунь

Вес: 10 гр

Пример монтажа крюка для люстры в коробку

Крышка KBV-1 (KBV-2) крепится на фиксированной части корпуса. Затем присоединяется корпус КВТ-1 (КВТ-2) и вместе с задней крышкой KBS-3 монтируется в уже зафиксированную крышку.

Трубы для электрической проводки устанавливаются в финишный комплект. Производитель рекомендует использование гибких труб LPE (23xx/LPE-x).

Перед заливкой комплекта бетонной смесью в заднюю крышку KBS-3 вставить гайку КВМ.

Перед заливкой бетонной смеси рекомендуется привязать систему к арматуре с помощью стяжных лент и уплотнить проходы вокруг труб герметиком.

После застывания бетонной смеси и демонтажа опалубки выламывается дно крышек KBV и производится окончательный электромонтаж внутри коробок КВТ или же производится установка крюка соответствующей длины. для набора с корпусом КВТ-1 предназначен крюк для люстры КВР-10, для набора с корпусом КВТ-2 предназначен крюк для люстры КВР-9.

Для закрытия монтажного пространства предусмотрена крышка V 68 S. Два отверстия позволяют подвести кабель к люстре и закрепить крюк.

